

ГОСТ 28695-90 Резервуары асептические. Основные параметры
ГОСТ от 24 октября 1990 г. № 28695-90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РЕЗЕРВУАРЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ

ASEPTIC TANKS. MAIN PARAMETERS, DIMENSIONS

МКС 67.260

ОКП 51 3000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением

ГОСТ 28695-90 Резервуары асептические. Основные параметры
ГОСТ от 24 октября 1990 г. № 28695-90

1.3. Соотношение диаметра к длине цилиндрических
горизонтальных - 1/2-1/10.

1.4. Условный поход запорной арматуры на про
100 мм.

1.5. Корпуса резервуаров должны выдерживать (при давлении) 0,07 МПа и вакуум - 0,03 МПа.

2. ТЕХНИЧ

2.1. Резервуары с объемом корпусов 20, 25, 32, 40 или 0, категории размещения 4, а резервуары с объемом корпусов 60 и 80, категории размещения 1 по [ГОСТ 15150](#).

2.2. Корпус вертикального резервуара следует отбортованными крышкой и днищем.

Примечание. Допускается применение конических отбортованных днищ с углом при вершине 90° или 120° .

2.3. Корпус горизонтального резервуара следу (формы) отбортованными днищами.

2.4. Трубопроводы, продуктопроводы и запорн

ГОСТ 28695-90 Резервуары асептические. Основные параметры
ГОСТ от 24 октября 1990 г. № 28695-90

- 1) датчика верхнего уровня продукта в корпусе;
- 2) прибора для контроля давления внутри корпуса;
- 3) фильтра бактериологической очистки газа;
- 4) запорной арматуры специального исполнения обеспечивающей возможность отбора проб;
- 5) предохранительных устройств, защищающих персонал;
- 6) устройства, сигнализирующего отклонение давления.

2.16. Резервуары с цилиндрической опорой должны иметь напряжение не выше 42 В.

2.17. Вертикальные резервуары, нуждающиеся в обслуживании с двух, третьего и более ярусов должны быть оборудованы лестницами.

2.18. Степень защиты электрооборудования, установленного в резервуаре, должна быть не ниже, чем в [ГОСТ 14254](#).

2.19. Конструкция и габариты резервуаров должны обеспечивать возможность транспортирования в виде всеми видами транспорта, кроме воздушного.

